



GRUPO
MEGA
INDUSTRIAL

PEGA VENECIANO

Adhesivo diseñado para pegar mosaico, bizantino, venecianos, colorines, vidrio, block, así como recubrimientos en la especificación vítreo.



✓ Calidad

✓ Resistencia Superior

✓ Fácil Aplicación

“Las imagenes son ilustrativas, puedes presentar variaciones en el producto”

VENTAJAS

Adhesivo diseñado para pegar mosaico, bizantino, venecianos, colorines, vidrio, block, así como recubrimientos en la especificación vítrea.

- Su adhesividad y resistencia es muy superior a los adhesivos tradicionales.
- Tiene una granulometría fina especial, solo agregue agua y es fácil de mezclar.

USOS

Para todo tipo de mosaicos, venecianos, albercas, jacuzzis, baños, fuentes, pisos decorativos y colorines.

PREPARACIÓN

Agregar de 4 a 5 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme.

APLICACIÓN

- Limpie la superficie donde aplicará el producto.
- Deberá estar libre de polvo, pintura y elementos que afecte su aplicación.
- Aplique PEGA VENECIANO MEGAREY con la parte plana de una llana metálica.
- Con la parte dentada de la llana raye con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta que va a instalar.

RECOMENDACIONES

- Hidrate con agua una vez que instaló el veneciano para evitar que el adhesivo se reseque o se desmorone y adquiera mayor resistencia.
- Las superficies calientes y las corrientes de aire acelerarán el fraguado del adhesivo, evite aplicarlas en estas condiciones.
- No aplique capas superiores a 2 cm, ya que corre el riesgo de que este se rompa.
- Una vez terminada toda la aplicación del adhesivo es recomendable esperar a llenar la alberca o jacuzzi (expuestas a presión de agua) al menos 15 días para asegurar la resistencia del adhesivo.
- Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

- De 2 a 3 m² por saco dependiendo la instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

GARANTIA – PEGA VENECIANO está fabricado con materias primas de la más alta calidad, diseñado para pegar mosaico, bizantino, venecianos, colorines, vidrio, block, así como recubrimientos en la especificación vítrea. Cumple y supera las normas y estándares de calidad aplicables para este producto.

El fabricante no se hace responsable por factores ajenos al desempeño del producto, tales como: exceso o falta de agua en la preparación de la mezcla, condiciones climatológicas, habilidad del instalador en la preparación e instalación, fallas técnicas o estructurales propias de la superficie donde se aplique el producto.

Si por algún motivo el producto esta defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo.

El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

El termino de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de comprar o con el fabricante, donde será reemplazado.

SECADO

- El secado se obtiene entre 1 o 2 días dependiendo de la temperatura del ambiente. Posteriormente deberá hacer el junteado 1 día después.
- Para juntear utilice el mismo PEGA VENECIANO o en su caso.

JUNTEADOR SIN ARENA.

- Hidrate las juntas 1 día después de haber hecho la instalación.
- Se recomienda humedecer con agua limpia la instalación para que el adhesivo que está entre las piezas tome mayor resistencia.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco.

Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.



 **Querétaro**

Boulevard Peñaflores #1102 – A,
Parque Industrial Novatec Business Park
Int. A – 111, Ciudad Del Sol, Querétaro
Querétaro, C.P. 76116

 **León, Guanajuato**

Omicron B #501 C, Industrial Delta.
León, Guanajuato.

 **San Luis Potosí**

Maria Concepción #95-D Col. La Raza,
Soledad de Graciano Sánchez,
San Luis Potosí.

 **CDMX**

Playa Miramar 550, Col. San
Andrés Tetepilco, Reforma
Iztaccihuatl, Iztacalco. C.P. 08840